TYP STOLARKI			DRZWI WEWNĘTRZNE OBIEKTOWE											
CECHA			D1w	D2	D2p	D2pa	D2pab	D2pb	D2pi	D2i	D2a	D2ab	D2ai	D2w
SCHEMAT														
WYMIARY	W SWIETLE MURU	So	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Ho	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
	W SWIETLE OSCIEZNICY	So	min 80	min 90	min 90	min 90	min 90	min 90	min 90	min 90	min 90	min 90	min 90	min 90
		Ho	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200
PARAMETRY	ODPORNOŚĆ OGNIOWA		–	–	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 60	–	–	–	–	–
	SAMOZAMYKACZ		–	–	TAK	–	TAK	TAK	TAK	–	–	–	–	–
	IZOLAC. AKUSTYCZNA		–	–	–	Rw 25 dB	Rw 35 dB	–	–	–	Rw 35 dB	Rw 35 dB	Rw 25 dB	–
	IZOLAC. TERMICZNA		–	–	–	–	–	–	zalec. U<1,5	U<1,5	–	–	zalec. U<1,5	–
	ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		–	–	–	–	RC3, 2 ZAMKI	2 ZAMKI	–	–	–	RC3, 2 ZAMKI	–	–
	TULEJE WENTYLACYJNE		TAK	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	TAK
	PRZESZKLENIE		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TYP ZAMKA		WC	PATENTOWY	PATENTOWY	PATENTOWY	PATENTOWY	PATENTOWY	PATENTOWY	PATENTOWY	PATENTOWY	PATENTOWY	PATENTOWY	–/WC/PATENT.
	WYKOŃCZENIE SPECJALNE													

OKUCIE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
KONDYGNACJA	PIWNICA	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	PARTER	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1+2
	1 PIĘTRO	2	1	–	1+4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2+1	4	1	1	–	–	1+1	1+2
	PODDASZE	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2
ILOŚĆ - ETAP 1		5	4	1	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	3	4	1	2	–	–	3	4
ILOŚĆ - ETAP 2		–	1	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	5
ILOŚĆ		5	5	1	5	1	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	1	4	4	1	2	–	1	4	9
RAZEM SZTUK STOLARKI		10		6		1		1		1		1		2		1		8		3		1		13	

UWAGI

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA OBIEKTOWA, PRZYSTOSOWANA DO DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA PRZY ŚREDNIM I DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU.
WYKOŃCZENIE ODPORNE NA ZARYSOWANIA I USZKODZENIA MECHANICZNE, GWARANTUJĄCE DŁUGOTRWAŁE ZACHOWANIE JAKOŚCI UŻYTKOWEJ.
DRZWI PŁYTOWE OKLEINOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA NA PEŁNĄ SZEROKOŚĆ ŚCIANY, Z OPASKĄ. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ PEŁNEJ LUB OTWOROWEJ WZMOCNIONEJ. WYKOŃCZENIE Z PŁYTY HDF LUB OKLEINOWANE OKLEINĄ CPL GRUBOŚCI 0,7mm. KOLOR STOLARKI SZARY FAKTURA BETON.

ROZWIĄZANIE REFERENCYJNE: DRZWI PORTA CPL, OKLEINA CPL HQ 0.7mm, KOLOR SZARY BETON. KLAMKI, OKUCIA I AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM.
ZE WZGLĘDU NA WPŁYW NA ESTETYKĘ BUDYNKU, NA ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NALEŻY OBOWIĄZKOWO UZYSKAĆ ZGODĘ ARCHITEKTA !

ARCHITEKCI
Cezary Gierszewski
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701253

ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:	DATA :	PODPIS :	
mgr inż. arch. C. GIERSZEWSKI nr upr. proj. SUW-111/94	12.2016		1:100

PROJEKT : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK W AUGUSTOWIE

ADRES : AUGUSTÓW, UL. RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 9
działki nr 3462/1, 5016 i 3464

INWESTOR : GMINA MIASTO AUGUSTÓW
UL. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

S2